

# Паспорт продукту

## Характеристики

# NU303703

## Роз. з з/к з шторк 16А гвинт зажим черв



### Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Живлення
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Механізм
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	3 заземленням та зі шторками
Стандарт роз'єму	Німецький
Опис стандарту розетки	Заземлення

### Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Номінальний струм	16 A at 250 V AC
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	White (RAL 9003)
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Мінімальна вимикаюча здатність	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Електрична міцність	10000 cycles, cos phi = 0.8
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 V
Матеріал	PC: mechanism cover PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка CuZn37: terminals CuZn33 earth contact
Обробка поверхні	Глянцевий
Кількість в наборі	Set of 1 flow-pack

Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертифікація виробу	EAC Aenor
Глибина встановлення	30,5 мм
Глибина	40 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,033 кг
Додаткове покриття поверхні	Антибактеріальний
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Робоча температура повітря	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	33 г.
Висота упаковки 1	4 см
Ширина упаковки 1	4,5 см
Довжина упаковки 1	4,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	431 г.
Висота упаковки 2	8,2 см
Ширина упаковки 2	17,8 см
Довжина упаковки 2	24,8 см
Тип упаковки 3	S04
Кількість одиниць в упаковці 3	140
Вага упаковки 3	6,8 кг
Висота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Довжина упаковки 3	60 см

### Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	<a href="#">Декларація REACh</a>
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>

Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	<a href="#">Так</a>
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.