

Паспорт продукту

Характеристики

NU310654N

Вим 1-кл кноп з підс.сх.1а 10А, 1 м антр



Головна

Range of product	New Unica
Тип виробу або компоненту	Кнопковий перемикач
Опис виробу	Механізм
Додаток для пристрою	Контроль
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)
Кількість в наборі	10 flow-pack

Додаткове

Номинальний струм	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Електрична міцність	20000 cycles, cos phi = 0.6
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 В
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Відкрита відстань	> 3 мм
Тип вимикача	Жалюзі
Кількість модулів	1 модуль
Лампа підсвітки	LED, colour: white, current consumption: 0.05 mA
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Матеріал	Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Маркування	Без маркування
Обробка поверхні	Painted powder coated
Режим фіксації	3 кліпсою
Ширина	22,5 мм
Висота	45 мм

Глибина	34,25 мм
Глибина встановлення	21,15 мм
Вага виробу	0,0164 кг
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Стандарти	IEC 60669-1 Директива LV
Сертифікація виробу	CE Aenor EAC NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP21 D
Ступінь захисту IK	IK04

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	18 г.
Висота упаковки 1	4,5 cm
Ширина упаковки 1	2,3 cm
Довжина упаковки 1	3,5 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	20
Вага упаковки 2	452 г.
Висота упаковки 2	8,5 cm
Ширина упаковки 2	18 cm
Довжина упаковки 2	18,5 cm
Тип упаковки 3	S02
Кількість одиниць в упаковці 3	40
Вага упаковки 3	1,216 кг
Висота упаковки 3	15 cm
Ширина упаковки 3	30 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.