

Технічні данні продукту

Характеристики

NU320130

Вимикач 1-клавішний схема 1, 10А 2 модулі алюміній



Головна

Range of product	New Unica
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм
Функція вимикача	1-pole 1-way
Додаток для пристрою	Контроль
Відтінок кольору	Aluminium
Кількість в наборі	10 Упаковка

Додаткове

Номинальний струм	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Електрична міцність	20000 циклы, cos phi = 0,6
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 V
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Відкрита відстань	> 3 мм
Тип вимикача	Жалюзі
Кількість модулів	2 модулі
Лампа підсвітки	Without LED
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Матеріал	Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка CuZn37 клеми PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Маркування	Без маркування
Обробка поверхні	Painted powder coated
Режим фіксації	3 кліпсою
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина	34,25 мм
Глибина встановлення	21,15 мм
Вага виробу	0,023 кг
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Стандарти	IEC 60669-1 Директива LV

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія САС разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Сертифікація виробу	CE Aenor EAC NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane


Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP21 D
Ступінь захисту IK	IK04

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	23 г.
Висота упаковки 1	3,5 cm
Ширина упаковки 1	4,5 cm
Довжина упаковки 1	4,5 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	314 г.
Висота упаковки 2	8,2 cm
Ширина упаковки 2	17,7 cm
Довжина упаковки 2	18,5 cm
Тип упаковки 3	S04
Кількість одиниць в упаковці 3	200
Вага упаковки 3	7,046 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	40 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Досліджується
Екологічна звітність	 Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.