

Паспорт продукту

Характеристики

NU322654

Зумер 2 модуля антрацит



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Потягніть рядовий перемикач
Опис виробу	Механізм
Додаток для пристрою	Контроль
Функція вимикача	Перемикач
Номинальний струм	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Тип вимикача	Кнопка зі шнурком
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)

Додаткове

Cable length	1 м
Load current	10 A
Відкрита відстань	> 3 мм
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	2,5 мм ² Гнучкий кабель 2,5 мм ² Жорсткий кабель
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 I _n and 1.1 I _{un} , cos phi = 0.3
Електрична міцність	20000 cycles, cos phi = 0.6
Діелектрична міцність	2000 В
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Матеріал	Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Стандарти	IEC 60669-1
Директиви	2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу
Сертифікація виробу	NF CE Aenor EAC

Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Глибина встановлення	21,15 мм
Глибина	47 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,035 кг
Додаткове покриття поверхні	Painted
Обробка поверхні	Матовий
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	37 г.
Висота упаковки 1	4,5 cm
Ширина упаковки 1	4,5 cm
Довжина упаковки 1	4,7 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	460 г.
Висота упаковки 2	8 cm
Ширина упаковки 2	18 cm
Довжина упаковки 2	18,5 cm
Тип упаковки 3	S02
Кількість одиниць в упаковці 3	20
Вага упаковки 3	1,23 кг
Висота упаковки 3	15 cm
Ширина упаковки 3	30 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива WEEE

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
