

Технічні данні продукту

Характеристики

NU341054

Розетка комп'ютерна RJ45, одинарна, категорія 5 UTP, 1 модуль, антрацит



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Роз'єм RJ45
Додаток для пристрою	Комунікаційні функції
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)
Тип розетки даних	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Обладнання	Поле для маркування Захисна кришка

Додаткове

Тип мережі	1000BASE-T
Протокол порту обміну даними	ATM 155 Мбіт
Кількість модулів	1 модуль
Кількість розеток	1
Тип сліду	Інфраплюс
Тип з'єднувача	S-One
Тип екранування кабелю	U/UTP
Організація кабелю	Незахищена вита пара
Клеми підключення	Клацання
Монтаж виробу	Врівень
Режим фіксації	Clip-in
Напрямок підключення	Прямий
Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Глибина	40,5 мм
Ширина	22,5 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	40,5 мм
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка


Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	-25...55 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-25...55 °C

Інформація в даному документі включена загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	14 г.
Висота упаковки 1	2,3 cm
Ширина упаковки 1	4 cm
Довжина упаковки 1	4,5 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	140 г.
Висота упаковки 2	5,5 cm
Ширина упаковки 2	14 cm
Довжина упаковки 2	26 cm
Тип упаковки 3	S03
Кількість одиниць в упаковці 3	100
Вага упаковки 3	1,838 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	30 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	 Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні  Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	 Так
Декларація RoHS Китаю	 China RoHS Declaration
Екологічна звітність	 Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.