

Технічні данні продукту

Характеристики

NU345418

Розетка R-TV SAT одинарна, 2 модулі білий



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	TV/FM/SAT socket
Додаток для пристрою	Підтримка медіа-пристроїв Комунаційні функції
Опис виробу	Механізм
Тип TV-розетки	Individual
Відтінок кольору	White (RAL 9003)

Додаткове

TV-конектор	TV конектор IEC 9.52 мм
Роз'єм SAT	Гніздовий роз'єм IEC 9.52 мм
Період затухання	2 ДБ R-TV зв'язок5...862 МГц 2,5 ДБ SAT зв'язок950...2200 МГц
Постійний струм	Так
Кількість модулів	2 модулі
Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття
Обробка поверхні	Глянцевий
Маркування	3 підписом
Монтаж виробу	Врівень
Режим фіксації	3 кліпсою
Глибина	33 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	33 мм
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	-25...55 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-25...55 °C
Стандарти	CE

Тип упаковки

Вага упаковки 1	74,000 г.
Висота упаковки 1	4,500 см
Ширина упаковки 1	3,300 см
Довжина упаковки 1	4,500 см

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація Про Закінчення Терміну Експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.