

Технічні данні продукту

Характеристики

NU386230

Вивід кабелю 16А 2 модуля алюміній



Головна

Діапазон	New Unica
Акcesуар / категорія "окрема деталь"	Кабельний акcesуар
Тип виробу або компоненту	Вивід кабелю
Опис виробу	Механізм
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	Aluminium

Додаткове

Номинальний струм	16 A
Клеми підключення	Cable
Кількість проводів	1 12 мм ² для Гнучкий 1 12 мм ² для Жорсткий
Матеріал	Термопластик ABS-UV Покриття механізму
Стандарти	EN 60670-22 CE
Директиви	2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу
Робоча температура повітря	15...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	0...35 °C
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,021 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	23 г.
Висота упаковки 1	4,5 cm
Ширина упаковки 1	4,5 cm
Довжина упаковки 1	4,5 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10

Вага упаковки 2	316 г.
Висота упаковки 2	8 см
Ширина упаковки 2	18 см
Довжина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S03
Кількість одиниць в упаковці 3	80
Вага упаковки 3	2,967 кг
Висота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Довжина упаковки 3	40 см

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.