


Паспорт продукту

Характеристики

NU503718TA

Роз. з з/к з шт з криш 16А гвинт заж біл



Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Живлення
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Механізм з металевим супортом
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	3 заземленням та зі шторками
Стандарт роз'єму	Німецький
Додаткова інформація про розетки	З відкидною кришкою
Опис стандарту розетки	Заземлення

Додаткове

Монтаж виробу	Вривень
Номинальний струм	16 A at 250 V AC
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	Гвинти або монтажні лапки
Відтінок кольору	White (RAL 9003)
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Мінімальна вимикаюча здатність	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Електрична міцність	10000 cycles, cos phi = 0.8
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 В
Матеріал	PC: mechanism cover
Обробка поверхні	Глянцевий
Кількість в наборі	Set of 1 flow-pack
Стандарти	IEC 60884-1

UNE 20315-1-1
 UNE 20315-1-2
 DIN VDE 0620-1

Сертифікація виробу	Aenor EAC
Глибина встановлення	30,5 мм
Глибина	50 мм
Ширина	74,5 мм
Висота	74,5 мм
Вага виробу	0,0715 кг
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Робоча температура повітря	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	38 г.
Висота упаковки 1	45 мм
Ширина упаковки 1	45 мм
Довжина упаковки 1	50 мм

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.