Технические характеристики продукта Характеристики

NU520618 UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, кнопочный, сх. 1, 10 А, БЕЛЫЙ

Код EAN: 3606489457204



Основные характеристики

Range of product	New Unica	
Тип продукта	Кнопочный выключатель	
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak	
Область применения	Управление освещением	
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама	
Цветовой оттенок	White (RAL 9003)	
Количество на один комплект	10 flow-pack	

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 cycles, cos phi = 0.6
Сопротивление изоляции	> 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции	2000 B
Минимальная отключающая способность	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	02.5 mm² rigid cable 02.5 mm² flexible cable
Материал	Сплав zamak: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: terminals PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Винты или лапки
Ширина	74,5 мм

Высота	74,5 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0586 кг
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-550 °C
Стандарты	IEC 60669-1
	Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	CE
	Aenor
	EAC
	NF
Стойкость к агрессивным	Resistant to alcohol (70 %)
веществам	Resistant to alcohol (96 %)
	Resistant to A-Lactic Acid
	Resistant to diluted quaternary ammonium
	Resistant to diluted bleach
	Resistant to diluted ammonia
	Resistant to soapy water
	Resistant to crystal cleaner
	Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
	Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP21 D		
Степень ударостойкости ІК	IK04		

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE	
Кол-во едениц в упаковке	1	
Вес упаковки	57 г	
Высота упаковки 1	75 мм	
Ширина упаковки 1	75 мм	
Длина упаковки 1	35 мм	

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно
	правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

даты поставки	Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
---------------	----------	---

Life Is On Schneider