

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗПОД. БЛОК LINERGY DS 1P 125A 10ПРИЄД.

LGY112510

Головна

Діапазон	Linergy
Назва продукту	Linergy DS
Тип виробу або компоненту	Distribution block

Додаткове

Монтажна опора	DIN рейка
Совместимость	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність продуктів	Spacial enclosures
Опис полюсів	1P
Розподільчий блок відводів	10 holes
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В AC Ph/N 440 В AC Ph/Ph
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В AC
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	8 кВ
Номинальный рабочий ток [Ie]	125 А на 40 °С
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	4,2 кА для 1 с
[Ipk] номінальний імпульсний струм	25 кА
Підключення	Supply Гвинтові контакти 2 кабелі 10...35 мм ² Жорсткий Supply Гвинтові контакти 2 кабелі 6...35 мм ² Гнучкий with Distribution Гвинтові контакти 2 кабелі 2,5...25 мм ² Жорсткий Distribution Гвинтові контакти 2 кабелі 1,5...16 мм ² Гнучкий with Distribution Гвинтові контакти 6 кабелі 1,5...16 мм ² Жорсткий Distribution Гвинтові контакти 6 кабелі 1,5...10 мм ² Гнучкий with
Tightening torque	Distribution 2 H.m flat 7,5 мм Distribution 2 H.m PZ2 7,5 мм Supply 8 H.m flat 9,5 мм Supply 8 H.m PZ2 9,5 мм Distribution 2 H.m flat 5,8 мм Distribution 2 H.m PZ2 5,8 мм
Крок 9 мм	3

Висота	85 мм
Ширина	27 мм
Глибина	50,5 мм
Вага виробу	0,127 кг
Колір	Білий (RAL 9003)

Екологічна оцінка

Ступінь забруднення	3
Категорія перенапруги	III
Діелектрична міцність	2500 В
Стандарти	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Робоча температура повітря	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	144 г.
Висота упаковки 1	4,9 см
Ширина упаковки 1	5,5 см
Довжина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	S03
Кількість одиниць в упаковці 2	100
Вага упаковки 2	14,719 кг
Висота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Довжина упаковки 2	40 см

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------