

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДВЕРІ ПРОЗОРИ PRAGMA 2 РЯДИ ПО 24 МОД.

PRA15224

Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Door
Акcesуар / категорія "окрема деталь"	Комплектующие шкафа
Сегмент ринку	Житловий Невеликі комерційні

Додаткове

Кріплення корпусу	Поверхня Врівень
Номер ключа	Number to be stated
Тип передньої кришки	Прозорий
Сторона відкриття дверей	Right or left
Кількість горизонтальних рядів	2
Крок 9 мм	48
Кількість модулів 18 мм на ряд	24
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	48
Installation description	Surface mounting Flush mounting
Матеріал корпусу	glass metal
Ширина	550 мм
Висота	450 мм
Глибина	20 мм
Колір	colourless

Екологічна оцінка

Вогнестійкість	750 °C
Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK09
Робоча температура повітря	-25...60 °C

Температура навколишнього повітря при зберіганні	-25...60 °C
--	-------------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	3,85 кг
Висота упаковки 1	7 см
Ширина упаковки 1	65 см
Довжина упаковки 1	54 см
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	31
Вага упаковки 2	163,28 кг
Висота упаковки 2	120 см
Ширина упаковки 2	80 см
Довжина упаковки 2	120 см

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------