

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА НАВІСНА PRAGMA 1 РЯД ПО 24 МОД.

PRA20124

Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Distribution enclosure
Ширина	550 мм
Висота	300 мм
Глибина	148 мм
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Клас електричної ізоляції	Подвійна ізоляція Клас II
Обладнання	2 x блок контактів 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Without

Додаткове

Кріплення корпусу	Поверхня
Крок 9 мм	48
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	24
Розсіювана потужність в Вт	46 Вт
[In] номінальний струм	125 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	400 V
Тип рейки	Multifix
Mounting plate description	Without mounting plate
Кабельний вхід	Знімні пластини Вирізані пластини Кабель-канал Кабель або трубка
Кількість клемних блоків	1 Земля (Quick) с 22 1 Нейтральний (Quick) с 23
Розподільчий блок відводів	1 x 25 mm ² для Земля 20 x 6 mm ² для Земля 1 x 50 mm ² для Земля 1 x 50 mm ² для Нейтральний

2 x 25 mm² для Нейтральний
20 x 6 mm² для Нейтральний

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Передня панель Технопластичний Задня частина metal Передня панель metal
Колір	Обгороджене місце Білий (RAL 9016) Передня панель Сірий (RAL 7004)
Сегмент ринку	Невеликі комерційні Житловий
Цільова країна	Baltic Швеція Фінляндія Czech republic Hungary Greece Росія
Глибина встановлення	0 мм
Внутрішня глибина	120 мм

Екологічна оцінка

Вогнестійкість	Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP30 without door IP40 з дверкою
Ступінь захисту IK	IK08 without door IK09 з дверкою
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	6,685 кг
Висота упаковки 1	15 cm
Ширина упаковки 1	39,5 cm
Довжина упаковки 1	64 cm
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	24
Вага упаковки 2	172,44 кг
Висота упаковки 2	120 cm
Ширина упаковки 2	80 cm
Довжина упаковки 2	120 cm

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS

Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Halogen content performance	Halogen free product
Гарантія	
Гарантія	18 months