


## СВІТИЛЬНИК



Артикул	Потужність *	Площа освітлення на висоті 3м	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
						Lm/W	клас				
	W	М²	К	V	Lm	Lm/W	клас	°	мм	шт	
1 VL-CLR-244R	24	≤ 14	4100 ○	175–265	2160	90	A+	180	326x60	10	25353
1 VL-CLR-484R	48	≤ 29	4100 ○	175–265	4320	90	A+	180	480x66	5	25302
2 VL-CLR-244S	24	≤ 14	4100 ○	175–265	2160	90	A+	180	326x60	10	25299
2 VL-CLR-484S	48	≤ 29	4100 ○	175–265	4320	90	A+	180	480x66	5	25300
3 VL-CLR-484M <b>новинка</b>	48	≤ 29	4100 ○	175–265	4320	90	A+	180	480x66	5	25844
4 VL-CLS-484M <b>новинка</b>	48	≤ 29	4100 ○	175–265	4320	90	A+	180	480x480x66	5	25837




Високоякісне освітлення у поєднанні зі стильним дизайном.

Встановлюються як на горизонтальній поверхні, так і на вертикальній.

СВІТИЛЬНИК  
накладний

Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
	W	К	V	Lm	Lm/W	клас	°	мм	шт	
1 VL-JTS-24S4	24	4100 ○	198–264	2400	100	A+	360	390x390x46	4	24886
2 VL-JTR-24S4	24	4100 ○	198–264	2400	100	A+	360	420x46	4	24885



Сучасний і стильний накладний світильник легко монтується до будь-якої горизонтальної або вертикальної поверхні. Мінімістичний, привабливий дизайн доповнюється бездоганними освітлювальними якістьми.

Завдяки прозору розсіювачу має широкий кут розсіювання світла, що дозволяє якісно освітити не тільки приміщення, а й саму поверхню, на яку встановлено світильник.

Акриловий розсіювач функціонального світлодіодного світильника не жовтіє до п'яти років. Одного світильника достатньо для освітлення до 16 кв. м.