

арт-панель



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
	W	K	V	Lm	Lm/W	клас	°	мм	шт	
VL-PA404W	40	4100 ○	170–265	4000	100	A+	120	587x587x13,5	10	24005
VL-PA405W	40	5000 ○	170–265	4000	100	A+	120	587x587x13,5	10	23985



Світлодіодні арт-панелі можуть виступати не лише як практичне джерело світла, а й як декоративний елемент дизайну. Можливий також підвісний спосіб монтажу (див. аксесуари кріплення).



панель з лінзами



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
	W	K	V	Lm	Lm/W	клас	°	мм	шт	
VL-Pb484W 2шт/упак.	48	4100 ○	85–265	5280	110	A+	160	595x595x24	10	25463
VL-Pb486W 2шт/упак.	48	6000 ●	85–265	5280	110	A+	160	595x595x24	10	25464
VL-Pb604W 2шт/упак. новинка	60	4100 ○	85–265	6600	110	A+	160	595x595x24	10	25808
VL-Pb606W 2шт/упак. новинка	60	6000 ●	85–265	6600	110	A+	160	595x595x24	10	25809



Світлодіодні панелі – оптимальний спосіб освітлення великих офісних, торговельних та інших приміщень. Легко розміщуються в підвісній стелі, рівномірно освітлюючи великі площі.



64 потужних світлодіоди з лінзами дозволяють рівномірно розподіляти світло без пульсації, яке є нешкідливим для очей

