

панель



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
VL-P404W	40	4100 ○	90–260	3600	90	A+	160	595x595x10,8	5	23988
VL-P406W	40	6200 ●	90–260	3600	90	A+	160	595x595x10,8	5	23982

2

роки гарантії



30 000 ресурс



100 000 on / off



не мерехтить

Світлодіодні панелі – оптимальний спосіб освітлення великих офісних, торговельних та інших приміщень. Легко розміщуються в підвісній стелі, рівномірно освітлюючи великі площі.



панель

профіль



панель

з антибліковим розсіювачем UGR<19



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
VL-PU406W новинка	40	6200 ●	90–260	3600	90	A+	100	595x595x10,8	5	25876

2

роки гарантії



30 000 ресурс



100 000 on / off



не мерехтить

UGR <19

комфортне світло

UGR – Показник дискомфорту світла. Панель залишає менше відблисків на моніторах комп'ютерів та інших відбиваючих поверхнях.



панель

профіль

UGR<19.
Світло м'яке і рівне.
Не викликає подразнення та втоми очей

