



## Світильники **ЗОВНІШНІ** із захистом від пилу та вологи

Завдяки високому захисту IP65 ці світильники довго служать в умовах з підвищеною вологістю. Стильний дизайн світильника створює естетичний та гармонійний вигляд у будь-якому інтер'єрі.

### СВІТИЛЬНИК ЗОВНІШНІЙ



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
1 VL-BHFR-155	15	5000 ○	30 000	1100	73	A	160	АБС, полікарбонат	IK07	190x42	24	25244
2 VL-BHFR-305 <b>новинка</b>	30	5000 ○	30 000	2100	70	A	160					
3 VL-BHFS-155	15	5000 ○	30 000	1100	73	A	160					
4 VL-BHFS-305 <b>новинка</b>	30	5000 ○	30 000	2100	70	A	160					
5 VL-BHFO-115	11	5000 ○	30 000	820	75	A+	160					

2


роки гарантії

180-260V  
напруга100 000  
оп / off

IP65

клас захисту  
від пилу  
і вологине  
мерехтитьУФ захист  
пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.



### СВІТИЛЬНИК ЗОВНІШНІЙ



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
1 VL-BH12R-185 <b>новинка</b>	18	5000 ○	30 000	1440	80	A+	120	АБС, полікарбонат	IK07	220x65	16	25806
2 VL-BH12O-155 <b>новинка</b>	15	5000 ○	30 000	1200	80	A+	120					

2

роки гарантії

180-260V  
напруга100 000  
оп / off

IP65

клас захисту  
від пилу  
і вологине  
мерехтитьУФ захист  
пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.

