

## прожектор



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
1 VL-F2-305G-12V <b>12v</b> новинка	30	5000 ○	AC/DC 12-48	3900	130	A++	90	195x180x30	20	25960
1 VL-F2-305G новинка	30	5000 ○	100-240	3900	130	A++	90	195x180x30	20	25957
2 VL-F2-505G новинка	50	5000 ○	100-240	6500	130	A++	90	225x207x30	20	25958
3 VL-F2-1005G новинка	100	5000 ○	100-240	13000	130	A+	90	280x257x31	10	25959

3

роки гарантії



50 000 ресурс



100 000 on / off

130

Lm/W

енерго-ефективність

IP65

клас захисту від пилу і вологи



клас захисту від ударів

Висока енергоефективність та практична конструкція корпусу. Спеціальне захисне покриття збереже прожектор від подряпин під час монтажу або інших неприємностей у процесі експлуатації.

Матеріал корпусу – алюміній.



## прожектор



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
1 VL-F105W-12V <b>12v</b>	10	5000 ○	AC/DC 12-24	1300	130	A++	120	133x84x36	20	24967
2 VL-F205W-12V <b>12v</b>	20	5000 ○	AC/DC 12-24	2600	130	A++	120	183x142x36	20	24968
3 VL-F305W	30	5000 ○	100-240	3900	130	A++	120	235x160x36	10	23576
4 VL-F505W	50	5000 ○	100-240	6500	130	A++	120	235x160x36	10	23577
5 VL-F705W	70	5000 ○	100-240	9100	130	A+	120	270x230x40	4	24000
6 VL-F1005W	100	5000 ○	100-240	13000	130	A+	120	355x290x47	4	24247
7 VL-F1505W	150	5000 ○	100-240	19500	130	A+	120	423x352x60	1	24636

3

роки гарантії



50 000 ресурс



100 000 on / off

130

Lm/W

енерго-ефективність

IP65

клас захисту від пилу і вологи



клас захисту від ударів

Надійна класична конструкція, наявність повноцінного драйвера та один з кращих показників енергоефективності.

Матеріал корпусу – алюміній.