



## СВІТИЛЬНИК

з мікрохвильовим датчиком руху та освітлення



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
1 VL-BH0-125PW-S	12	5000 ○	30 000	1100	92	A+	120	АБС, полікарбонат	IK07	188x126x62	24	24852
2 VL-BH12R-185-S	18	5000 ○	30 000	1440	80	A+	120	АБС, полікарбонат	IK07	220x65	16	25807

2

роки гарантії

180V  
260V

робоча напруга

100 000  
оп / off

IP65

клас захисту від пилу і вологи



не мерехтить



УФ захист пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.



Відстань виявлення – до 8 м

Кут виявлення – 180°

Час затримки – 60 сек

Поріг спрацьовування датчика освітлення – 25 Lx



## СВІТИЛЬНИК

з інфрачервоним датчиком руху та освітлення



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
VL-BHR-125W-SP <b>новинка</b>	12	5000 ○	30 000	1050	88	A+	120	АБС, полікарбонат	IK07	170x50	20	26446

2

роки гарантії

180V  
260V

робоча напруга

100 000  
оп / off

IP54

клас захисту від пилу і вологи



не мерехтить



УФ захист пластику

Відстань виявлення – до 6 м

Кут виявлення – 360°

Час затримки – 60 сек

Поріг спрацьовування датчика освітлення – 25 Lx



## СВІТИЛЬНИК

зовнішній з датчиком «день/ніч»



Поріг спрацьовування датчика освітлення:

&lt; 10 Lx – працює

&gt; 15 Lx – не працює

Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
VL-BH12R-185-N <b>новинка</b>	18	5000 ○	30 000	1440	80	A+	120	АБС, полікарбонат	IK07	220x65	16	26106

2

роки гарантії

180V  
260V

робоча напруга

100 000  
оп / off

IP65

клас захисту від пилу і вологи



не мерехтить



УФ захист пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.

